

M6scd CD-Player

Der M6scd – Übersicht

Der neue M6scd ist in jeder Hinsicht ein superber CD-Player. Er verwendet einen 32-Bit-Digital/Analog-Wandler mit 192 kHz-Upsamplingfrequenz und bildet selbst komplexeste Aufnahmen musikalisch originalgetreu ab.

Vom Vorgängermodell M6CD haben wir den fabelhaften CD-Schublademechanismus übernommen, der seine Aufgabe bestens erfüllte und sich auch im langfristigen Einsatz als äußerst zuverlässig erwies.

Selbstredend verfügt der M6scd ebenfalls über die verschiedensten digitalen Eingänge. Das bedeutet, er ist nicht nur ein Weltklasse-CD-Laufwerk, sondern auch noch ein phänomenaler eigenständiger Digital/Analog-Wandler! Die beiden koaxialen (RCA-) Digitaleingänge arbeiten mit bis zu 24 Bit 192 kHz, während die zwei optischen Eingänge (Toslink) und der asynchrone USB-Eingang bis zu 24 Bit 96 kHz leisten. Der M6scd verfügt zudem über koaxiale (Cinch) und optische (Toslink) digitale Ausgänge.

Der neue M6scd bietet herausragende Klangqualität, exzellente Disc-Lesefähigkeit und spielt messtechnisch auf Weltklasse-Niveau. Er ist die perfekte Symbiose aus exzellentem Klang, gutem Aussehen und einer breiten Palette digitaler Eingänge, die ihn zum idealen Partner für den M6si Vollverstärker und eine große Auswahl anderer Verstärker machen.

Aber nicht nur wir lieben den M6scd. Die *Stereo* schrieb in ihrer Ausgabe 2/2015: „Ein Bilderbuch-Player. Klanglich neutral, vielseitig ausgestattet inklusive Wandlerabteilung, gute Bedienbarkeit, aufwendige Verarbeitung.“

M6scd – Technische Daten

- Jitter: <135 Picosekunden Peak-to-Peak
- Frequenzgang: 10Hz bis 20 kHz -0.2dB maximal
- Rauschabstand: >117dB
- Verzerrungswerte <0.003% 10Hz bis 20 kHz
- Linearität: <0.1dB bis -96dB
- Kanaltrennung: 105dB 20 Hz bis 20 kHz

Prozessor

- DAC: 32 Bit Delta-Sigma (Bit Stream) Dual Differential 8faches Over-Sampling

MUSICAL FIDELITY

Ausgänge

- 1x Hochpegel RCA
- 1x Hochpegel XLR (symmetrisch)
- 1x RCA koaxial (Digital SPDIF)
- 1x Toslink optisch (Digital SPDIF)

Eingänge

- 2x RCA koaxial (SPDIF)
- 2x TOSLINK optisch (SPDIF)
- 1x USB-Eingang Typ B

Allgemein

- Abmessungen - B x H x T (mm): 440 x 125 x 385
- Gewicht (unverpackt / verpackt): 11.2 kg / 15.5 kg